

**Transmitancia** **$U_{cw} \geq 0,6$**  (W/m<sup>2</sup>K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.

**Acristalamiento**Máx 64 mm  
Mín 4 mm**Sección vista interior**Montante 52 mm  
Travesaño 52 mm**Espesor perfilería**Montante 2,1 y 3,0 mm  
Travesaño 2,1 mm**Rotura puente térmico**Perfiles de PVC apilables  
de 6,12 o 30 mm**Juntas EPDM**

Ángulo vulcanizado total

**Dimensiones máximas / Hoja****Proyectante horizontal    Oscilobatiente / Practicable oc**Ancho (L)    2500 - 500 mm    Ancho (L)    1400-500 mm  
Alto (H)    2500 - 650 mm    Alto (H)    1900-600 mm**Proyectante paralela**Ancho (L)    1500-450 mm  
Alto (H)    3000-650 mm**Peso máximo / hoja**Proyectante horizontal oculta    180 Kg  
Proyectante paralela oculta    200 Kg  
Oscilobatiente / Practicable oculta    100 Kg  
Fijos    750 Kg**Certificaciones**

Certificación británica CWCT

**Categorías alcanzadas en banco de ensayos**

Protección frente a los agentes atmosféricos.

**Permeabilidad al aire****(UNE-EN 12152):** Clase AE**Estanqueidad al agua****(UNE-EN 12254):** Clase RE1500**Resistencia al viento****(UNE-EN 13116):** APTO

Carga de diseño 2400 Pa - Carga de Seguridad 3000Pa

Ensayo de referencia 3,00 x 3,50 m.

Ensayo probado por

**ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.****Aleaciones**

6063 T-6

**Acabados**

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos).

Según sello Qualicoat &gt;60 micras

Lacado imitación madera.

Según sello Qualideco

Anodizado.

Según sello Ewva Euras / Standard Clase 15 / Posibilidad Clase 20 y 25

**Posibilidades de apertura**

Practicable horizontal oculta

Proyectante paralela oculta

Oscilobatiente / Practicable oculta

**Posibilidades de tapetas**

Elíptica: 85 mm de profundidad.

Tapeta en H: 34 mm de profundidad.

Rectangular: 14, 19, 100 y 145 mm de profundidad.

Tapeta plana

Tapeta piramidal de 155 mm de profundidad.

