

# LAMAS PROTECCIÓN SOLAR

## Tipos de lamas

Fijas **0°, 15°, 30°, 45°**

Móviles **Motorizadas y manuales**

## Tamaño de lama Longitud máxima recomendada\*

Tamaño de lama	Longitud máxima recomendada*	
	Lamas fijas	Lamas móviles
120 mm	1,8 metros	
145 mm	2,0 metros	1,9 metros
190 mm	2,5 metros	2,4 metros
250 mm	3,0 metros	3,0 metros
300 mm	3,5 metros	3,4 metros
400 mm	4,2 metros	4,0 metros

## Espesor perfilera

120 mm. : 1,75 mm.  
 145 mm. : 1,80 mm.  
 190 mm. : 2,50 mm.  
 250 mm. : 2,75 mm.  
 300 mm. : 3,45 mm.  
 400 mm. : 3,80 mm.

## Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Protección frente a los agentes atmosféricos.

### Resistencia a la carga de viento

**(UNE 13659:2004):** Clase 6 (Máx.)

Ensayo de referencia Lamas 120 mm.: 1,8 m. , Lamas 145 mm.: 2,0 m. , Lamas 190 mm.: 2,5 m. , Lamas 250 mm.: 3,0 m. , Lamas 300 mm.: 3,5 m. , Lamas 400 mm.: 4,2 m.

Ensayo probado por

**ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.**

## Aleaciones

6063 T-5

## Acabados

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos).

Según sello Qualicoat >60 micras

Lacado imitación madera.

Según sello Qualideco

Anodizado.

Según sello Ewwa Euras / Standard Clase 15 / Posibilidad Clase 20 y 25

120 / 145 / 190 / 250 / 300 / 400 mm

