

# CELOSÍAS LAMAS DECORATIVAS

## Tipos de lamas

Tipos de lamas	Longitud libre máx.recomendada*	Superficie visual libre A/C	Superficie visual libre B/C
Celosías (Ref. 2747)	2,0 metros	71 %	44 %
Celosías decorativas (Ref. 2749)	1,5 metros	62 %	34 %
Celosías clip (Ref. 2829)	2,0 metros	100 %	24 %
Minicelosías (Ref. 2785)	1,3 metros	55 %	39 %
Lamas tubulares (Ref. 2847)	2,0 metros	76 %	-
Lamas decorativas (Ref. 9003)	1,0 metros	86 %	-
Lamas perfiladas (Ref. 500500)	-	-	-
Lamas perfiladas (Ref. 770036)	-	-	-

\* Según especificaciones del proyecto, se podrá alcanzar una mayor longitud libre de lama (consultar).

## Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Protección frente a los agentes atmosféricos.

Celosía (Ensayo de referencia 2,0 m)

Minicelosía (Ensayo de referencia 1,3 m)

Lamas tubulares (Ensayo de referencia 1,3 m)

**Resistencia a la carga de viento**  
**(UNE 13659):** Clase 6 (Máx.)

**Resistencia a la carga de viento**  
**(UNE 13659):** Clase 5

**Resistencia a la carga de viento**  
**(UNE 13659):** Clase 6 (Máx.)

Ensayo de referencia 1,3 metros  
Ensayos realizados según norma UNE 1932

Ensayo probado por  
**ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.**

