

### Pendiente

Perfilería dispuesta para inclinación de 8,5° (15%).  
Admisible hasta 30° (57%) según fijación a obra.

### Acristalamiento

Policarbonato celular 25 mm  
Panel sándwich 24 mm  
Vidrio 24 mm (4 templado / 12 / 4+4)

### Luz

Máxima luz cubierta: 4.800 mm  
Mínima luz cubierta: 3.100 mm  
Anchura de luz: ilimitada uniendo módulos

### Secciones

Marco 133 mm  
Hoja 28 mm

### Espesor perfilería

Hojas 1,5 mm

### Dimensiones máximas

Ancho (L) = 2.300 mm  
(policarbonato y panel sandwich)  
1.200 mm (vidrio)  
Alto (H) = 1.600 mm

### Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Protección frente a los agentes atmosféricos.

#### Estanqueidad de cubierta no inundable: APTO

Durante el ensayo de 6 h. de duración, fin del ensayo y 24 h. posteriores al mismo, no se detectaron goteos ni humedades bajo la cubierta. Ensayo de referencia: 4.300 x 4.160 mm. de 3 filas móviles, 9 hojas y vidrio 4/12/4+4.

Ensayo probado por

**ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.**

### Acabados

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos).

Según sello Qualicoat >60 micras

Lacado imitación madera.

Según sello Qualideco

Anodizado.

Según sello Ewva Euras / Standard Clase 15 / Posibilidad Clase 20 y 25

### Posibilidades de apertura

Apertura de hojas motorizada  
Corredera Módulo de 2 hojas, 1 fijo y múltiples caídas  
Máxima apertura 66%

### Peso máximo / hoja

75 Kg

